

# ATOMIZZATORE BIFILARE e TRIS "EPV T120"



**EUROPIAVE**



Atomizzatore carrellato, telaio zincato a caldo, bifilare e trifilare della capacità di 2000 lt.



Albero cardanico A6 grandangolare, timone snodato omologato



Ideale per medie e grandi aziende, robustissimo e nello stesso tempo leggero, omologato per la circolazione stradale, tale atomizzatore riduce i tempi di irrorazione mantenendo i criteri di sicurezza sia per l'operatore che per l'ambiente e risparmio dei prodotti, adottando le tecnologie più avanzate.

Gruppo GBT4 indicato per piantagioni a spalliera a partire da 2,4 a 3,4 m; composto da 4 diffusori lineari verticali alti



1,50 m, per trattare 2 o 3 filari alla volta. Grazie ad un nuovo sistema di deflettori brevettato permettono una distribuzione omogenea del prodotto su tutta la lunghezza. A seconda delle caratteristiche è possibile regolare i diffusori in altezza con un escursione di 50 cm e in larghezza possono variare il passo di lavoro per filari compresi tra 2,4 e 3,4 m. Inoltre mediante un sistema equilibratore i diffusori mantengono una posizione verticale anche in terreni collinari. Tutti i movimenti sono idraulici.



**Centralina elettrica con regolatore di pressione**



**Filtro autopulente**



**Filtro pompa con valvola di ritegno**  
Permette la pulizia del filtro anche con la cisterna piena. Può essere utilizzato per il caricamento della cisterna stessa.



**Cestello scioglidose**  
Costruito in acciaio inox d.400 di grande capacità e robustezza



**Timone snodato**  
Omologato avente punto di snodo spostabile a seconda delle esigenze.



**Vaschetta lavamani**  
Con cisterna interna al serbatoio capacità lt.20



**Pompa in bronzo**  
BHS



**Comando a distanza con chiusure elettrico**



**Distributore elettroidraulico**

# CARATTERISTICHE

## MASSE E DIMENSIONI (kg e mm)

**Massa vuoto: 1580**

Distribuzione di tale massa fra gli assi

Asse: 1560

Occhione: 20

**Massa massima: 3710**

Distribuzione di tale massa fra gli assi

Asse: 3290

Occhione: 420

### Posizione del punto di aggancio:

Altezza massima: 560

Altezza minima: 500

Interasse (centro occhione - asse): 3180

Carreggiata: 1300

### Dimensioni fuori tutto del rimorchio con il dispositivo di aggancio:

Lunghezza per circolazione su strada: 5180

Larghezza per circolazione su strada: 2300

Altezza (max) per la circol. su strada: 3150

Sbalzo posteriore: 1950

Altezza da suolo (minima): 300

### Carrozzeria: cisterna con attrezzatura posteriore atomizzatori e diffusore

Lunghezza massima 5,180 m                      Larghezza massima 2,300 m

Lunghezza cisterna 2,490 m                      Larghezza cisterna 1,380 m

Sbalzo posteriore 0,600 + 1,350 m                      Lunghezza timone 0,880 m

Distanza tra i centri asse e occhione 3,180 m

Massa complessiva a pieno carico 3710 kg

Portata utile 2130 kg                      Tara 1580 kg



EUROPIAVE s.a.s. di Battistella L. & C. - Via Stabiuzzo 26 - 31010 Cimadolmo (Tv)

Tel 0422.743906 - Fax 0422.803784 - email: [europiave@libero.it](mailto:europiave@libero.it)